

Koala Creek ® Daktenten 2024 www.koalacreek.info	EIGER 160K- V2	TEIDE 140L	TEIDE 160L- V2	TEIDE 160L-V2 Over lander	TEIDE 160L-V2 Wander lust	TEIDE 190 L- V2
Hoofdmaat en vorm (lang is overdekte instap)	160 niet overdekt	140 instap overdekt	160 instap overdekt	160 instap overdekt	160 instap overdekt	190 instap overdekt
Ingeklapt ca. 145 x 125 x 35 cm. (met ladder)		√				
Ingeklapt ca. 165 x 125 x 35 cm. (met ladder)	√		√	√	√	
Ingeklapt ca. 195 x 125 x 35 cm. (met ladder)						√
Onder de hoes plaats voor extra spullen.	√	√	√	√	√	√
Stevige matras ca. 140 x 240 x 6 cm.		√				
Stevige matras ca. 160 x 240 x 6 cm.	√		√	√	√	
Stevige matras ca. 190 x 240 x 6 cm.						√
Gewicht gemonteerd. ca. Kg.	58	58	65	69	65	69.
Maximale belasting in daktent ca. Kg.	300	300	300	300	300	300
Geïsoleerde 25 mm dikke bodem, TDB Tear Drop Base Plate (aluminium traanplaat)	√	√	√	Speciaal Honeycomb	√	√
Zwarte zelf inschuivende telescoop ladder met treden onder een hoek, lengte ca. 230 cm.	√		√	√	√	√
Extra hoge RVS scharnieren, Hierdoor extra opbergruimte slaapzakken e.d.	√	√	√	√	√	√
frame buizen 25 mm. dik aluminium, met aluminium scharnerpunten. (ommanteld)	√	√	√	√	√	√
instelbare U beugel en verstelbare tunneldak stang in oversteek		√	√	√	√	√
Wordt geleverd op een handige kar. Ideaal voor compacte opslag thuis.	√	√	√	√	√	√
Tentdoek FRID: Fire Retardent Inside Dark Sterk Grijs 300 gr/m2 RipStop Polyester Katoen	√	√	√	√		√
Tentdoek Forrest Green 300 gr/m2 RSPK Met bijgeleverde ondertent 165-195 cm. hoog					√	
In het daktent dak TAF: Top Air Flow ventilatie	√	√	√	√	√	√
Naden dubbel gestikt en getaped.	√	√	√	√	√	√
Oprolbare zijraam luifels. Sterren kijken!	√	√	√	√	√	√
Zwart ISO Isolatie Overdak – flysheat materiaal 420D polyester.	√	√	√	√	√	√
ramen en deuren voorzien van BPM Black Privacy Mesh insectengaas + YKK ritsen.	√	√	√	√	√	√
Modellen met overdekte instap hebben dikke SOR Safety Orange Rope scheerlijnen in tunnel opbergzakken			√	√	√	√
Zwarte PVC hoes - cover 680 gr/m2. Speciaal ontwerp en aangepaste sterke rits.	√	√	√	√	√	√
Cover met 8 gespen, geen banden over cover.	√	√	√	√	√	√
Cover opgerold ophangen onder bodem.	√	√	√	√	√	√
Montage materialen RVS.	√	√	√	√	√	√
Past op dakdragers 3 – 9,5 cm breed.	√	√	√	√	√	√
Mogelijkheid aanschaf DELUX pakket (4 accessoires tegen gereduceerde prijs)	√	√	√	Standaard inbegrepen	√	√